

Altri strumenti

Misura elettrica

Trasduttori



Permettono di convertire una grandezza elettrica AC (A, V, Hz, Cos phi, W, Var) in un segnale DC con corrente o tensione normalizzata.

Sono disponibili per un montaggio con finestratura (gamma CS).

Questi dispositivi sono progettati per il montaggio su guida DIN o su fondo piastra.

I trasduttori di tipo CS sono disponibili in due taglie:

- 75 mm per i trasduttori di corrente, tensione e frequenza,
- 150 mm per i trasduttori di potenza o trifase.

Consultateci.

Indicatori modulari



Disponibili in:

- 3 moduli DIN (52,5 mm) per i trasduttori di corrente, tensione e frequenza,
- 6 moduli DIN (105 mm) per i trasduttori di corrente (uscita 4-20 mA) e tensione (uscita 4-20 mA),
- 9 moduli DIN (157,5 mm) per i trasduttori di potenza o trifase.

Consultateci.

Indicatori analogici



Gli amperometri e voltmetri ferromagnetici SOCOMEC misurano la corrente/ tensione AC di qualsiasi circuito elettrico. I frequenzimetri SOCOMEC a lama o lancetta, dotati di un convertitore integrato o separato, misurano la frequenza di qualsiasi circuito elettrico.

I wattmetri, i varmetri e i fasometri sono costituiti da un indicatore analogico e un convertitore separato. Sono disponibili in 3 dimensioni: Rotex 72 o 96, DIN da 48 a 144 o modulare (3 moduli).

Con una deviazione da 90 ° e 240 °, possono essere montati a incasso in quadri, cassette e altri tipi di contenitore.

Consultateci.

Commutatori



I commutatori voltmetrici e amperometrici permettono la commutazione delle fasi di un circuito trifase per la misura della tensione e della corrente.

Sono disponibili in tre versioni:

- con fissaggio con viti,
- con montaggio centrale su foro Ø di 22 mm,
- per montaggio su guida DIN.

Consultateci.

Indicatori digitali



Misurano tutti i tipi di grandezze elettriche (A, V, Hz, Cos phi, P, Q...).

La gamma comprende:

- 2 tipi diversi di ingombro: rettangolare o quadrato:
 - 2 misure per la versione rettangolare,
 - 2 misure per la versione quadrata.
- indicatori a misura diretta o collegati a un trasformatore di corrente o di tensione,
- display a 2000 punti (3,5 digit) o da 20000 punti (4,5 digit),
- possibilità di avere 2 o 3 tipologie diverse di misura nello stesso dispositivo (AAA-VVV-AVF...),
- versione multi-indicatore,
- valore RMS.

Consultateci.

Contatori orari



I contatori orari, che spesso si trovano abbinati a quelli analogici nei quadri elettrici, conteggiano il tempo di funzionamento totale di macchine e apparecchiature elettriche.

Consultateci.