

Auswahlleitfaden

Sicherungsschutz

Anwendung?

Art der
Bedienung?

Industrie						
						
FUSERBLOC NFC/DIN	FUSERBLOC DRIVE	FUSOMAT DIN Kombination	RM - RMS	Sicherungs- aufnahmen	gG und AM NFC/DIN	
25 bis 1250 A	125 bis 1600 A	250 bis 1250 A	32 bis 125 A	160 bis 2500 A	0,16 bis 1250 A	

Anwendungen						
Transformatorausgang			•			•
Abschnittsanschlüsse				•	•	•
Schrankeingang	•	•	•			•
Verdrahtung						•
Motorstromkreise	•	•	•			•
Halbleiterschutz				•	•	
Photovoltaik-Anlagen						
Sicherungen für Energiespeichersystem						

Gerätebetrieb						
Manuell	•	•	•			
Über Auslöser			•			

Position des Handgriffs						
Vorderseite		•	•			
Seitlich		•	bis 1250 A			
Über ein Panel		bis 32 A				

Position des Außengriffs						
Vorderseite	•		•			
Rechte Seite	•		bis 1250 A			
Linke Seite	Auf Anfrage					
Mittig	Auf Anfrage					

Trennung						
Vollständig sichtbar	•	•	•			
Sichtbar			•			

Sicherungen						
NFC/DIN	• / •	• / •	- / •	• / -	- / •	•
BS	Siehe UK-Katalog	Siehe UK-Katalog				•
UL	Siehe UL-Katalog	Siehe UL-Katalog				•
Sonstiges						

Position des Bediengriffs?

Zwangsläufige
oder sichtbare
Unterbrechungsanzeige?

Welcher Sicherungstyp?

[illegible]