

Auswahlleitfaden

Gekapselte Lastumschalter

Welche
Anwendung?

Welche
Stromversorgung?

MTSE (Handantrieb)				RTSE (Fernbedienung)	
25 bis 100 A	160 bis 630 A	32 bis 100 A	160 bis 1600 A	40 bis 125 A	
					
COMO CS S. 662	SIRCOVER S. 663	SIRCO M S. 664	SIRCOVER S. 665	ATyS S S. 670	ATyS d S S. 670

Gehäusetyp

Polycarbonat	•	•				
Metallblech			•	•	•	•

Polzahl

2 Pole						
3 Pole						
4 Pole	•	•	•	•	•	•

Stromversorgungstyp

Stromversorgung 12 VDC					•	
Einfache Stromversorgung 230 V AC						
Doppelte Stromversorgung 230 V AC						•

Schaltbild.

LED					•	•
D10						
D20						

Anwendung

Netz-Netz	•	•	•	•	•	•
Netz-Generator	•	•	•	•	•	•
Generator-Generator	•	•	•	•	•	•

Konfiguration

Konfiguration über Potentiometer und DIP-Schalter						
Konfiguration über Display und Tastenfeld						
Automatische Konfiguration von Spannung und Frequenz						

IP

3x					•	•
41						
54		•			•(1)	•(1)
65	•	•	•	•		

Anschluss

Hoch-Niedrig	•	•	•	•		
Niedrig-Hoch					•	•
Niedrig-Niedrig	•	•	•	•	•	•

(1) Optional.

(2) Nur 40 bis 160 A.

Umgebung?