

Auswahlhilfe

Sicherungsschutz

Welche
Anwendung?

Art der
Betätigung?

	Industrie						
							
	FUSERBLOC BS88/NFC/DIN	FUSERBLOC DRIVE	FUSOMAT DIN SIDERMAT DIN	RM - RMS	Fuse bases	Industrial fuses BS88/NFC/DIN	
	20 bis 1250 A <i>S. 2</i>	125 bis 1600 A <i>S. 2</i>	250 bis 1800 A <i>S. 2</i>	32 bis 125 A <i>S. 2</i>	160 bis 2500 A <i>S. 2</i>	0.16 bis 1250 A <i>S. 2</i>	
Anwendungen							
Transformatorausgang			•			•	
Abschnittsanschlüsse				•	•	•	
Schrankeingang	•	•	•			•	
Verdrahtung						•	
Motorstromkreise	•	•	•			•	
Halbleiterschutz				•	•		
Photovoltaik-Anlagen							
Speicherinstallationen							
Gerätebetrieb							
Manuell	•	•	•				
Über Auslöser			•				
Position des Handgriffs							
vorn		•	•				
Seitlich		•	Bis 1250 A				
Über ein Panel							
Position des Außengriffs							
vorn	•		•				
rechts	•		Bis 1250 A				
links	•						
Mittig	•						
Trennung							
Vollständig sichtbar	•	•	•				
Sichtbar			•				
Sicherungen							
BS88	•	•		•		•	
NFC/DIN	•	•	•		•	•	
UL	Siehe UL-Katalog	Siehe UL-Katalog				•	
Sonstiges							

